

# SCC-C4305

## CAMARA CON LENTE DE ZOOM MOTORIZADO, DIA / NOCHE, WDR, CON CCD DE 1,4"



### RESUMEN

La cámara color SCC-C4305 es una cámara de vigilancia de alto desempeño con un zoom óptico de 22X y un zoom digital de 10x. La cámara utiliza un CCD Super-HAD progresivo de 1/4" que tiene la función WDR (Rango Dinámico Amplio) que proporciona imágenes nítidas aún bajo circunstancias donde hay la presencia de una luz de fondo y donde la intensidad de la iluminación varía excesivamente. Ella también soporta las funciones Día / Noche que automáticamente conmuta la operación del modo color durante el día al modo B&N durante la noche, permitiendo una observación continua de 24 horas. Ella incluye una función de balance de blanco que hace las imágenes más naturales dependiendo de la iluminación, una función de foco automático que ajusta el foco, según el movimiento de un blanco, una función de máscara para privacidad y una función de control remoto RS-485/ alámbrico.

Ya que la cámara SCC-C4305 soporta, tanto la interfaz de comunicación RS-485 como la función de control remoto alámbrico, el operador puede utilizar el control remoto para controlar la cámara. Si el control ocurre con el protocolo de comunicación RS-485, 128 cámaras por sistema pueden controlarse con la DVR y con varios controladores, incluyendo los controladores SSC-1000 y SSC-2000. Si la función del control remoto alámbrico sea utilizada, ella puede ejecutar las operaciones de zoom, foco y manipulación del menú de manera simplificada utilizando el control remoto modelo SCC-RC130. Como una cámara de lente de zoom integrada, la SCC-C4305 generalmente puede ser instalada en una configuración de bajo costo envés de la instalación de una cámara con lentes amovibles.

### CARACTERISTICAS

- CCD Super HAD Ex-view progresivo de 1/4", 410.000

(470.000) píxeles, (resolución horizontal de más de 480 líneas).

- DSP (Procesador de la Señal digital) WDR correspondiente.
- Función Día / Noche.
- Convertidor A/D de 10 bits.
- Relación (S/N) Señal / Ruido Importante (50dB)
- Detección de Movimiento.
- Iluminación Mínima de 0,007 Lux al modo color, 0,002 Lux al modo B&N (Sensibilidad hasta 160x).
- Función del control remoto alámbrico e interfaz de comunicación RS-485.
- Entrada de Alimentación: Compatible con 24V CA / 12V CC (solamente SCC-C4305).

### ESPECIFICACIONES

Tipo de Cámara: Color

Imagen

Dispositivo: CCD

Tamaño: CCD Ex-View progresivo de 1/4" compatible con WDR

Píxeles Totales: 811 x 508

Píxeles Efectivos: 768 x 494

Barrido:

Sistema: Interlaceado

Frecuencia Horizontal – Modo Interno: 15.734 Hz

Frecuencia Horizontal – Modo de Bloqueo de Línea: 15.750 Hz (solamente SCC-C4305)

Frecuencia Vertical – Modo Interno: 59,94 Hz

Frecuencia Vertical – Modo de Bloqueo de Línea: 60 Hz (solamente SCC-C4305)

Iluminación Mínima de Escena:

Modo color: 0,2Lux (Sensibilidad de hasta 4x), 0,005Lux (Sensibilidad hasta 160x)

Modo B&N: 0,07 Lux (Sensibilidad hasta 4x), 0,002 Lux (Sensibilidad hasta 160X)

Funciones:

Rango Dinámico amplio: Desactivada / Activada (On/Off) (128x)

Día / Noche: Sí

Detección de Movimiento: Sí

D-Zoom: Sí (2X – 10X)

Obturador de Alta Velocidad: Sí (Desactivado – 1/10K)

Sensibilidad: Sí (2X – 128X)

BLC: Sí

AGC: Sí

Bloqueo de Línea: Sí

ID (Identificación) de la cámara: Máximo de 20 Caracteres

Balance de Blanco: ATW/AWC/MANUAL

Filtro IR: Desactivado / Activado (On/Off)

Resolución

Horizontal: 480 Líneas de TV

Vertical: 350 Líneas de TV

Salida de Vídeo: VBS 1,0 vp-p

Relación Señal / Ruido: 50 dB

Lente:

Distancia Focal: 3,6 – 79,2 mm

Relación de zoom: 22X

## SCC-C4305 | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Control Remoto: RS-485, Control de Tensión:

Condiciones Ambientales:

Temperatura de Operación: -10°C - +50°C

Humedad: Menor que 90%

Alimentación

Requisito de alimentación:

SCC-C4205: 12V CC ± 10%,

SCC-C4305: 24V CA ± 10% ó 12V CC ± 10%

Consumo: SCC-C4205: 5,7W, SCC-C4305: 6 Vatios

LED Indicador: Sí

Especificaciones Físicas:

Dimensiones (AxAxP) – Netas:

SCC-C4205: 60,5 x 59,5 x 119,5 mm

SCC-C4305: 60,5 x 59,5 x 153,5 mm

Peso Neto: SCC-C4205: 375g, SCC-C4305: 500 g

Cantidad de Carga (20/40ft): 10.560/21.870

### ACCESORIO

CONTROL REMOTO ALAMBRICO PARA CAMARA CON ZOOM SCC-

RC130

Conexión RJ-45 hasta 100 m

Control de zoom y foco

