

# SMT-170

## MONITOR TFT-LCD DE 17" PROFESIONAL



### RESUMEN

El monitor SMT-170 es un Monitor TFT-LCD de 17" Profesional con circuitos de audio y vídeo en looping incorporados. Este Monitor TFT-LCD puede ser conectado a dispositivos externos como por ejemplo, Cámaras, DVDs, Videocassetes, etc. Este monitor soporta circuitos incorporados para operar en conjunto con una entrada de conmutación analógica asíncrona y está diseñado para aceptar un soporte de interfaz de soporte en conformidad con el estándar VESA de 75 mm x 75 mm. Este monitor está equipado con una fuente de alimentación compatible universal permitiendo que él opere en los entornos NTSC y PAL; él utiliza un panel Wise-view TFT/LCDTM fabricado por SAMSUNG.

### CARACTERISTICAS

- Pantalla de 17" (medida en la diagonal)
- Resolución nativa de 1280 x 1024
- Proyecto súper estrecho y fino
- Proyecto con bisagra doble (en conformidad con el soporte VESA: 75 mm x 75 mm)
- Circuito incorporado para la operación en conjunto con una entrada asíncrona analógica
- Looping a través de conectores BNC para 2 entradas / salidas de vídeo
- Looping a través de conectores RCA para 2 entradas / salidas de audio
- 1 Canal S-VIDEO y entrada VGA
- Sistema de vídeo múltiple (NTSC/PAL)

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SMT-170

## ESPECIFICACIONES SMT-170

Tamaño Diagonal del Panel: 17"

Relación de Aspecto de la Pantalla: 5:4

Pixel Pitch (mm): 0,264 x 0,264

Brillo (Típico): 300 cd/m<sup>2</sup>

Relación de Contraste (Típica): 500:1

Colores (salida): 16,2 millones (Nivel de 256 colores RGB)

Ángulo de Visualización (H/V): 150/135

Resolución nativa activa: 1280 x 1024

Terminal de Entrada / Salida:

Entrada / Salida de Vídeo Compuesto: 2 Canales x BNC

Entrada S-Video: 1 Canal x Conector Súper

Entrada VGA: 1 Canal x mini conector D-Sub de 15 pernos

Consumo: 40 Vatios, como máx.

Fuente de alimentación: 14V CC, 3A

Dimensiones (AxPxP): 385 x 413,7 x 233 mm

(después de la instalación del soporte)

Peso: 5,1 Kg. (con soporte multimedia)