

SCC-C6407

CAMARA SMART DOME, WDR, POWER ZOOM DE 32X



RESUMEN

Esta unidad utiliza un zoom digital de 10x y una lente óptica incorporada de 32X para proporcionar un zoom de hasta 320X y enfocar blancos ubicados a una amplia distancia a través de la función de Foco Automático. El Sistema Procesador de Señal Digital (DSP) captura imágenes nítidas de alta calidad de blancos tanto bajo condiciones de baja o alta luminosidad. Esta cámara puede observar objetos claramente en lugares con poca iluminación permitiendo una observación bajo una iluminación mínima de 0,05 Lux (Sensible hasta 160x).

CARACTERISTICAS

- Zoom óptico de 32X más zoom digital de 10X
- PAN/TILT de Alta Velocidad (Máx. de 400°/seg.)
- CCD Ex-view de 1/4"
- Resolución Horizontal (480 líneas de TV)
- DSP (Procesamiento de Señal Digital)
- Función WDR
- Función Day / Night (Día / Noche)
- Sincronización externa con bloqueo de línea
- Función de Detección de Movimiento con salida de alarma
- Menús en pantalla (varios idiomas)
- Monitor BLDC (Brushless DC) con rotor interno
- Iluminación Mínima de Escena (Color: 0,05 Lux, Sensible hasta 160x)
- Zona de privacidad tipo mosaico

ESPECIFICACIONES

Modelo: SCC-C6407
Dispositivo de Imagen: CCD Ex-view P/Scan de 1/4"
Píxeles Efectivos: 768(H) x 494(V)
Sistema de Sincronización: Interno / Bloqueo de Línea
Resolución Horizontal: 480 líneas de TV
Iluminación Mínima de Escena:
0,2 Lux (Color, 30IRE)
0,07 Lux (B&N, 30IRE)
Relación Señal / Ruido: 50 dB
Preajustes: 128 Posiciones
Zona de Privacidad: 12 (Zona de Privacidad tipo Mosaico)
Capacidad de Direcciones de la Cámara: 256
Balance de Blanco: ATW/AWC/Manual
Día / Noche y WDR: SI / SI (128x)
Pan/Tilt:
Rango de Panoramización: 360° (continua)
Velocidad del Pan Preajustado: Máx. de 400° / seg.
Velocidad del Pan Manual: 0,1 – 180° / seg.
Rango de Inclinación: 0° - 180°
Velocidad del Tilt Preajustado: 200° / seg.
Velocidad del Tilt Manual: 0,1 – 90° / seg.
Lente
Distancia Focal: 3,55 – 113 mm
Relación de Zoom: 32X
Alarma:
Entradas de Alarma: 8 canales
Salidas de Alarma: 4 canales
Control Remoto (RS-485/RS-422)
Tele/Wide (Zoom)
Near/Far (Focus) (Cerca / Distanciado) (Foco)
Iris: Open/Close (Abierta / Cerrada)
Temperatura de Operación: -10°C - +50°C
Humedad: Menor 90%
Dimensiones (AxX): 159,5mm x 176mm
Peso: 1.8 Kg.
Alimentación: 24V CA (60 Hz)+/- 10%